

MULTIFACE 1.5

Tokomponentmateriale

Til reparation af transportbånd



INGEN FARE FOR MENNESKER, TRANSPORT OG OPBEVARING

Ingen giftige ingredienser, ingen CMR-bestanddele (kræftfremkaldende, mutagene og reprotoksiske) ingen opløsningsmidler, VOC fri, intet farligt gods i forbindelse med transport.



EGNET TIL FØDEVAREKONTAKT

Med officiel godkendelse til kontakt med fødevarer i henhold til EF 1935/2004 og EU 10/2011.



INGEN PRIMER OG INGEN VENTETID PÅ FORDAMPNING

Det kræver ikke forudgående brug af opløsningsmidler og en vedhæftningsfremmer. Multiface er ekstremt hurtig og anvendelig ved frostgrader og under forhold med ekstrem luftfugtighed, støvregn og støv.



ENKEL FORBEREDELSE OG PÅLÆGNING

Den lange brugstid og åbningstid samt egenskaberne muliggør praktisk bearbejdning vådt i vådt og vådt i tørt på store overflader, næsten uden begrænsning af overmalingstid.



ENKEL PROCEDURE

Der kræves kun 5 trin: gør overfladen ru, rengør overfladen med en hådbørste, påføring af et første lag Multiface® og gnid det ind i overfladen med en rund børste og udfyld skaden. Afslut!



MINDRE END 30-60 MINUTTERS HÆRDETID

Transportbåndet er klar til brug efter meget kort tid. Det gælder også ved temperaturer under frysepunktet.



MULTIFACE 1.5

Tokomponentmateriale

Til reparation af transportbånd

IKKE GIFTIGT

MULTIFACE® er det eneste reparationsmateriale på markedet uden giftige ingredienser.



FØDEVAREKONTAKT

Godkendt til kontakt med fødevarer (fås også i gennemsigtig, hvid og blå).



HURTIGTHÆRDEDE

Hurtig hærdning på maksimalt 30 minutter ved +23°C og 60 minutter ved +5°C tillader hurtig tilbagevenden til drift.



UNIVERSEL

Velegnet til reparation af transportbånd fremstillet af gummi, PVC and PU, selv i lodret position



LET AT PÅFØRE

Ekstremt let at påføre, selv i flere omgange med korte afbrydelser, næsten uden overmalingstid.



NÆSTEN INTET SPILD

Når patronerne er åbnet, kan de lukkes igen til senere anvendelse af den resterende mængde.



ULTRARESISTENT

Modstandsdygtig over for sollys, saltvand, olier, diesel, syrer, alkali and temperaturer fra -40°C op til +120°C.



Farver: sort eller transparent.



På anmodning:



STARTSÆT med påføringspistol

Indhold	Startsæt 50 g	Startsæt 200 g	Startsæt 400 g	Startsæt 1500 g
- 1 patron - 3 mixere - 1 påføringspistol (Manuel) - 1 spatel - 1 par handsker				
Forbrugsstoffer	Patron 50 g	Patron 200 g	Patron 400 g	Patron 1500 g

ENKELTPAKNING

Indhold	Blister pack 25 g	Blister pack 50 g
- 1 patron - 3 mixere - 1 stempel - 1 spatel		
Forbrugsstoffer	Patron 25 g	Patron 50 g



Hejatex GmbH
Küstriner Straße 15
DE-94315 Straubing
Managing Director: Edgar Jakob

Phone: +49 - 94 21 - 96 88 4-0
Fax: +49 - 94 21 - 96 88 4-20
info@hejatex.com
www.hejatex.com

Distributør Danmark
uhrbrand|surface
Virum Vandvej 14B
DK-2830 Virum

Konsulent Niels Uhrbrand
CVR 3590 5863
Mobil: +45 53835515
niels@uhrbrandsurface.dk