

## MULTIFACE 5

Tokomponentmateriale

# Til splejsning af transportbånd

- ✓ **INGEN FARE FOR MENNESKER, TRANSPORT OG OPBEVARING**  
Ingen giftige ingredienser, ingen CMR-bestanddele (kræftfremkaldende, mutagene og reprotoxiske) ingen opløsningsmidler, VOC fri, intet farligt gods i forbindelse med transport.
- ✓ **EGNET TIL FØDEVAREKONTAKT**  
Med officiel godkendelse af fødevarekontakt i henhold til EG 1935/2004 og EU 10/2011.
- ✓ **SIMPLE PROCEDURE WITHOUT WAITING TIME FOR EVAPORATION**  
Gør overfladen ru, rengør overfladen med en hånbørste, påfør Multiface® og gnid det ind i overfladen med en rund børste Trinsplejsningen kan lukkes umiddelbart efter påføringen uden ventetid.
- ✓ **MAX. 30 MINUTTERS HÆRDETID I VULKANISERINGSPRESSE**  
For fuldstændig vulkanisering er det tilstrækkeligt at varme op til +80°C ved 2-3 bar overfladetryk og derefter straks lade passivt afkøle til +65°C i 15- 20 minutter.
- ✓ **KUN 2 TIMERS HÆRDETID MED ET FIKSERINGSVÆRKTØJ VED +23°C**  
I tilfælde af dårlig tilgængelighed eller kort spændingsvej kan anvendes en fikseringsanordning. Transportbåndet er klar til brug efter 20 minutters fastgørelsestid og i alt 2 timers hærdetid.
- ✓ **HIGH PERFORMANCE**  
Den kemiske tværbinding sikrer samme modstand som konventionelt varmt vulkaniseringsmateriale med dets typiske elasticitet og dynamiske styrke.



# MULTIFACE 5

Tokomponentmateriale

## Til splejsning af transportbånd

### IKKE GIFTIGT

MULTIFACE® er det eneste reparationsmateriale på markedet uden giftige ingredienser.



### FØDEVAREKONTAKT

Velegnet til fødevarekontakt (fås også i transparent, hvid og blå).



### HURTIGHÆRDEDE

Hurtig hærdning på 20-30 minutter ved +23°C og 80°C tillader hurtig tilbagevenden til drift.



### UNIVERSEL

Velegnet til reparation af transportbånd fremstillet af gummi, PVC and PU



### LET AT PÅFØRE

Ekstremt let at påføre, selv i flere omgange med korte afbrydelser, næsten uden overmalingstid.



### MINDRE MATERIALEFORBRUG

Normalt I alt kun 250-500 g/m<sup>2</sup>. Patronerne kan lukkes igen til senere anvendelse af den resterende mængde.



### ULTRARESISTENT

Modstandsdygtig over for sollys, saltvand, olier, diesel, syrer, alkali and temperaturer fra -40°C op til +120°C.



Farver: sort eller transparent:



På anmodning:



### STARTSÆT MED PÅFØRINGSPISTOL

Indhold	Startsæt 50g til reparation	Startsæt 200g	Startsæt 400g	Startsæt 1500g
<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 patron</li><li>- 3 mixere</li><li>- 1 påføringspistol (Manuel)</li><li>- 1 spatel</li><li>- 1 par handsker</li></ul>				
<b>Forbrugsstoffer</b>	Patron 50 g	Patron 200 g	Patron 400 g	Patron 1500 g

### ACCESSORIES

	Til 400 g	Til 1,500 g
Påføringspistol med batteri		
Statisk mixer		
Sprøjteblender til hurtig påføring med lufttryk		

